

WAGENER*Schwelm**vulcanizing presses since 1897*

HANDEXTRUDER

- jetzt mit Komfort-Luftleitblech!

Die Abluft wird zur Seite abgeleitet und ermöglicht so ein angenehmeres Arbeiten. Eine Überhitzung des HANDEXTRUDERS wird somit vermieden.

- now with air deflector!

The exhaust air is discharged to the side and thus enables Comfortable working conditions. Overheating of the hand extruder is thus avoided.

Handextruder

Leistung <i>Capacity</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Art.-Nr. <i>Item no.</i>
1.150 W, 230 V, 50 Hz	ca. 6,9 kg	K 0651
1.150 W, 110 V, 50 Hz	ca. 6,9 kg	K 0651-A
Runde Austrittsdüse <i>Round nozzle</i>	-	K 0670
Flache Austrittsdüse <i>Flat nozzle</i>	-	K 0671

Zweikomponenten-Reparaturstreifen G+S

Two component repair stripes G+S

Typ <i>Type</i>	Gebinde <i>Unit</i>	Art.-Nr. <i>Item no.</i>
G (grau) <i>G (grey)</i>	2000 g	H 0329-G
S (schwarz) <i>S (black)</i>	2000 g	H 0329-S
GS (grau + schwarz) <i>GS (grey + black)</i>	2 x 2000 g	H 0329-GS
Reinigungsmischung <i>Cleaning mixture</i>	2000 g	H 0331-V

WAGENER Schwelm GmbH & Co.

Reisholzstr. 15
40721 Hilden • Germany
Phone: +49 2103 951 - 220
Fax: +49 2103 951 - 229
info@wagener-schwelm.de
www.wagener-schwelm.de

